TOGAWA

Rubber hose

溶断溶接用ゴムホース

溶断溶接用ガスの種類に対応。
4色の色識別により誤使用 を防止し、
より安全にお使いいただけます。

◎本カタログに記載する性能は規格値ではありません。
ご使用に際しては、必ず貴社にて事前にテストを行い、
使用目的に適合するかご確認下さい。
また記載内容は性能向上、仕様変更などのため断りなく改訂することがありますので、ご了承下さい。

安全に関するご注意	正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

株式会社 十川ゴム
TOGAWA

十川ゴムの溶断溶接用ゴムホースは、機能性と安全をおとどけします。

- ガスの種類に対応し、ホースカラーは識別しやすい4色をラインナップ。
- 耐熱性に優れ、瞬間的に鉄板等高温物に直接接触しても使用できます。
- 低温性に優れ、-25℃でも使用できます。

酸素ホース

（ホース表示:OXY）（ホースカラー:青）

溶接装置及び切断装置に用いる
酸素用ゴムホースです。

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	構造	最高使用圧力 (MPa)	概略質量 (g/m)	標準長さ (m)
6	6.3	13.2	2S	2.0	140	200
8	8.0	15.0	2S	2.0	170	200
9	9.5	16.5	2S	2.0	190	200
19	19.0	30.0	1B	1.0	540	100
25	25.4	37.5	1B	1.0	750	100

アセチレンホース

（ホース表示:ACE）（ホースカラー:赤）

溶接装置及び切断装置に用いる
アセチレン及び他の燃料用ガス
（LPG、MPS、天然ガス及び
メタンは除く）用ゴムホースです。

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	構造	最高使用圧力 (MPa)	概略質量 (g/m)	標準長さ (m)
6	6.3	12.3	2S	0.15	120	200
8	8.0	14.2	2S	0.15	145	200
9	9.5	15.9	2S	0.15	170	200
19	19.0	30.0	1B	1.0	540	100
25	25.4	37.5	1B	1.0	750	100

LPGホース

（ホース表示:LMN）（ホースカラー:オレンジ）

溶接装置及び切断装置に用いる
LPG、MPS、天然ガス、メタン用
ゴムホースです。



呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	構造	最高使用圧力 (MPa)	概略質量 (g/m)	標準長さ (m)
6	6.3	13.3	2S	2.0	145	200
8	8.0	15.0	2S	2.0	170	200
9	9.5	16.5	2S	2.0	190	200
19	19.0	30.0	1B	1.0	540	100
25	25.4	37.5	1B	1.0	750	100

シールドガスホース

（ホース表示:SLD）（ホースカラー:緑）

溶接装置及び切断装置に用いる
空気、窒素、アルゴン、二酸化炭素用
ゴムホースです。

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	構造	最高使用圧力 (MPa)	概略質量 (g/m)	標準長さ (m)
6	6.3	13.1	2S	2.0	140	200
8	8.0	15.0	2S	2.0	170	200
9	9.5	16.5	2S	2.0	190	200
19	19.0	30.0	1B	1.0	540	100
25	25.4	37.5	1B	1.0	750	100

ツインホース〔酸素ホース+アセチレンホース〕

（ホース表示:OXY+ACE）（ホースカラー:青+赤）

呼称	内径・外径寸法(mm)		構造		最高使用圧力(MPa)		概略質量 (g/m)	標準長さ (m)
	酸素ホース	アセチレンホース	酸素ホース	アセチレンホース	酸素ホース	アセチレンホース		
5-5	5.0×11.8	5.0×11.5	2S	2S	2.0	0.15	235	100
6-9	6.3×12.6	9.5×15.9	2S	2S	2.0	0.15	285	100
8-8	8.0×14.4	8.0×14.4	2S	2S	2.0	0.15	300	100
8-9	8.0×14.4	9.5×15.9	2S	2S	2.0	0.15	325	100

ツインホース〔酸素ホース+LPGホース〕

（ホース表示:OXY+LMN）（ホースカラー:青+オレンジ）

呼称	内径・外径寸法(mm)		構造		最高使用圧力(MPa)		概略質量 (g/m)	標準長さ (m)
	酸素ホース	LPG ホース	酸素ホース	LPG ホース	酸素ホース	LPG ホース		
5-5	5.0×11.8	5.0×11.8	2S	2S	2.0	2.0	291	100
6-9	6.3×13.2	9.5×16.5	2S	2S	2.0	2.0	335	100
8-8	8.0×15.0	8.0×15.0	2S	2S	2.0	2.0	344	100
8-9	8.0×15.0	9.5×16.5	2S	2S	2.0	2.0	366	100